

Regupol 9510 RHS

PRODUCTOMSCHRIJVING

Regupol 9510 RHS is een speciale ladingzekering variant waar geen migratie van weekmakers plaatsvindt en dat bij wrijving geen vlekken achterlaat.

LEVERINGSVORM

Rollen & stroken

AFMETINGEN

Afhankelijk van wens, diktes; 3 - 12mm

GEWICHT

Ong. 8.4 kg/m² bij 8 mm dik

KLEUR

Multicolour/bont

PRODUCTSPECIFICATIES

BULKDENSITEIT

Ong. 1050 kg m³

GEBRUIKSTEMPERATUUR

-40 °C tot +120 °C

MAXIMALE BELASTING

300 t/m² = 3.0 N/mm² bij 8 mm dikte

TREKVASTHEID

Tenminste 0.60 n/mm² volgens DIN 57 154 test lichaam B & EN ISO 1798

AFWIJZINGCONDITIES

Barsten, gaten, scheuren, en na direct contact met olie, brandstof of chemicaliën. Kan volgens afvalcode 070299 van de European Waste Catalogue gewoon bij het huishoudelijk afval.

BESTENDIGHEID

UV-licht, natriumchloride, zwakke zuren en alkaline oplossingen.

HOOFDTOEPASSING

Ladingzekering



MATERIAAL

PUR gebonden Butyl rubber.

BRANDKLASSE

E volgens EN 13501-1

SLIPWEERSTAND

0.97 μ (0,92 μ volgens VDI 2700, deel 14 & >0,6 μ volgens VDI 2700 deel 15)

BREUKREK

Tenminste 60%

ONDERHOUD

- Uit te schudden
- Te stofzuigen
- Wassen
- Hogedrukreiniger