

# Regupol RHM

## PRODUCTOMSCHRIJVING

Speciaal ontwikkeld voor ladingen waar pallets niet kunnen worden toegepast, maar die wel met een heftruck of kraan moet kunnen worden in- of uitgeladen.

## LEVERINGSVORM

Balk

## AFMETINGEN

Hout : 2.380 x 100 x 60 mm

Rubber : 2.380 x 100 x 8 mm

Totaal: 2.380 x 100 x 76 mm

## GEWICHT

10 kg per balk

## KLEUR

Hout met daarop zwart rubber met groene en gele vlokjes

## PRODUCTSPECIFICATIES

### BULKDENSITEIT

547 m<sup>3</sup>

### GEBRUIKSTEMPERATUUR

-40 °C tot +120 °C

### MAXIMALE BELASTING

250 t/m<sup>2</sup> = 2.50 N/mm<sup>2</sup> bij een dikte van 8 mm

### AFWIJZINGCONDITIES

Barsten, gaten, scheuren en na direct contact met koolwaterstoffen. Kan volgens afvalcode 070299 van de European Waste Catalogue gewoon bij het huishoudelijk afval.

### BESTENDIGHEID

UV-licht, natriumchloride, zwakke zuren en alkaline oplossingen.

## HOOFDTOEPASSING

Ladingzekering



### MATERIAAL

Rubber (7210 LS Plus) gelijmd op hout

### BRANDKLASSE

E volgens EN 13501-1 (rubber)

### SLIPWEERSTAND

0.79  $\mu$  (0,75  $\mu$  volgens VDI 2700, deel 14 & >0,6  $\mu$  volgens VDI 2700 deel 15)

### ONDERHOUD

- Uit te schudden
- Te stofzuigen
- Wassen
- Hogedrukreiniger