

# Extreme fitnessstegeles

## PRODUCTOMSCHRIJVING

Hoge impact tegels ontwikkelt voor Freeweight-ruimtes in sportscholen en crossfitcenters. De toplaag bestaat uit zeer fijne rubberkorrels en is daarom makkelijk schoon te maken.

## AFMETINGEN & DIKTES

1000 x 1000 mm  
Zonder nop: 15 | 20 | 30 mm  
Met nop: 43 mm

## GEWICHT

± 15 | 20 | 30 | 27 kg

## KLEUR

Zwart

## HOOFDTOEPASSING

Sportvloer



## PRODUCTSPECIFICATIES

### BULKDENSITEIT

975 kg/m<sup>3</sup>

### GEBRUIKSTEMPERATUUR

-30° C tot +80° C

### MAAT TOLERANTIE

Breedte & Lengte +/- 1%  
Dikte +/- 5%

### SLIJTVASTHEID

< 560 mg volgens PN-EN ISO5470-1:2001

### SLIPWEERSTAND

Droge condities < 105 PTV  
Natte condities < 75 PTV  
Volgens PN-EN 13036-4:2004

### MATERIAAL

PUR-gebonden SBR rubber

### BRANDKLASSE

Efl volgens EN-13501

### HARDHEID

55 tot 75 shore volgens PN-ISO 868 PN-93 /C-04206

### TREKSTERKTE

> 0,65 Mpa

### BREUKREK

> 40% volgens PN-EN 12230:2005