

Linatex schietgordijnen

PRODUCTOMSCHRIJVING

Rubber schietgordijnen, gepositioneerd tussen het doelwit en de achterplaat, beschermen de schutter tegen ricochet en uitspattingen.

ROL AFMETINGEN

9.25 x 1.23 m

DIKTES

1.5 tot 30 mm dik

WAAROM LINATEX?

- Presteert goed in slechte omstandigheden
- Uitstekende weerstand tegen scheuren en barsten
- Dicht zichzelf weer af nadat projectiel door het materiaal is gepasseerd
- Dempt geluid en echo

HOOFDTOEPASSING

Schietgordijn



PRODUCTSPECIFICATIES

Eigenschap	Waarde	Norm
Materiaal	Natuur rubber	
Hardheid (IRHD)	38	ISO 48
Module (500% MPa)	2.0	ISO 37
Treksterkte (MPa)	25 (3618 psi)	ISO 37
Breukrek	830%	ISO 37
Treksterkte (N/mm)	44 (250 lbf/in)	ASTM D624-00 - 2012
Soortelijk gewicht	0.96	ISO 2781 - 2008
Veerkracht	83%	BS 903. Part A8 1990
Gebruikstemperaturen	-40 °C tot +70 °C -40 °F tot +158 °F	
Kleur	Rood	