

Regupol 9510 RHS

PRODUCTOMSCHRIJVING

Regupol 9510 RHS is een speciale ladingzekering variant waar geen migratie van weekmakers plaatsvindt en dat bij wrijving geen vlekken achterlaat.

LEVERINGSVORM

Rollen of stroken

AFMETINGEN

Lengte en breedte klantafhankelijk
Dikte: 3 - 12mm

GEWICHT

Ong. 8.4 kg/m² bij 8 mm dik

KLEUR

Multicolour/bont

PRODUCTSPECIFICATIES

BULKDENSITEIT

Ong. 1050 kg m³

GEBRUIKSTEMPERATUUR

-40 °C tot +120 °C

MAXIMALE BELASTING

300 t/m² = 3.0 N/mm² bij 8 mm dikte

TREKVASTHEID

> 0.60 n/mm² volgens DIN EN ISO 1798

AFWIJZINGCONDITIES

Barsten, gaten, scheuren, en na direct contact met olie, brandstof of chemicaliën. Kan gewoon bij het huishoudelijk afval.

BESTENDIGHEID

UV-licht, natriumchloride, zwakke zuren en alkaline oplossingen.

HOOFDTOEPASSING

Ladingzekering



MATERIAAL

PUR-gebonden Butyl rubber.

BRANDKLASSE

E volgens EN 13501-1

SLIPWEERSTAND

0.97μ (0,92μ volgens VDI 2700, deel 14 & >0,6 μ volgens VDI 2700 deel 15)

BREUKREK

> 60% volgens DIN EN ISO 1798

ONDERHOUD

- Uitschudden
- Stofzuigen
- Wassen
- Hogedrukreinigen