

Regupol RHM

PRODUCTOMSCHRIJVING

Speciaal voor ladingen waar pallets niet kunnen worden gebruikt, maar die wel met een heftruck of kraan moeten worden geladen.

LEVERINGSVORM

Balk

AFMETINGEN

Hout: 2.380 x 100 x 60 mm
Rubber : 2.380 x 100 x 8 mm
Totaal: 2.380 x 100 x 76 mm

GEWICHT

10 kg per balk

KLEUR

Hout met op twee kanten zwart rubber met gekleurde vlokjes

PRODUCTSPECIFICATIES

BULKDENSITEIT

Ca. 547 kg/m³

GEBRUIKSTEMPERATUUR

-40 °C tot +120 °C

MAXIMALE BELASTING

250 t/m² = 2.50 N/mm² bij een dikte van 8 mm

AFWIJZINGCONDITIES

Barsten, gaten, scheuren en na direct contact met koolwaterstoffen. Kan gewoon bij het huishoudelijk afval.

BESTENDIGHEID

UV-licht, natriumchloride, zwakke zuren en alkaline oplossingen.

HOOFDTOEPASSING

Ladingzekering



MATERIAAL

Rubber (7210 LS Plus) gelijmd op hout

BRANDKLASSE

E volgens EN 13501-1 (rubber)

SLIPWEERSTAND

0.79 μ (0,75 μ / >0,6 μ volgens VDI 2700, deel 14 / 15)

ONDERHOUD

- Uitschudden
- Stofzuigen
- Wassen
- Hogedrukreinigen