

Regupol Drain Plus

PRODUCTOMSCHRIJVING

Beschermlaag ter bescherming van de dakbedekking. Schep bestendig, zwaar-belastbaar en waterdoorlatend.

LEVERINGSVORM

Rol

STANDAARDAFMETINGEN

Lengte: 10.000 mm
Breedte: 1.250 mm
Dikte: 8 of 10 mm

GEWICHT

Ong. 7.5 kg/m² bij 8 mm dik

PRODUCTSPECIFICATIES

BULKDENSITEIT

Ca. ~940 kg/m³

GEBRUIKSTEMPERATUUR

-40 °C tot +90 °C

TREKVASTHEID

$\sigma_R = 0.83 \text{ N/mm}^2$, volgens DIN EN ISO 1798

DRUKSPANNING

Bij 25% vervorming 0,40 N/mm² volgens EN ISO 3386/2

BESCHERMLAAG

In norm met DIN 18531

HOOFDTOEPASSING

Dakbeplanting



MATERIAAL

PUR-gebonden SBR rubber met speciale vilt laag.

BRANDKLASSE

E volgens DIN EN 13501-1

BREUKREK

Yr = 40% volgens DIN EN ISO 1798

AFWATERING

compression	unit	mean value X	
Drainage capacity $Q_{\text{stress}}/\text{gradient}$		hydraulic gradient	
			$i = 0,015$
Test direction CMD 1,275 kPa hard/hard	l/m · s	0,0562	

form: DIN EN ISO 12958